



## МАШИНА ДЛЯ НАВЕШИВАНИЯ ДОРОЖНЫХ ОГРАЖДЕНИЙ "ORTECO"



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Самоходная гусеничная машина с резинов  | ыми гусеницами         |                |      |
|---|------------------------|----------------|------|
| Звукоизолированный дизельный двигатель  | ь HATZ, модель 2L41С.  |                |      |
| Гидростанция НР33   |                        |                |      |
| Скорость движения   |                        | км/ч           | 2,4  |
| Максимальный поток масла  |                        | л/мин          | 78   |
| Максимальное рабочее давление   |                        | МПа            | 15   |
| Пропорциональные электрораспределител   | ІИ                     |                |      |
| Устройство пропорционального радиоупра  | вления                 |                |      |
| Емкость бака для гидравлического масла  |                        | л              | 75   |
| Емкость топливного бака   |                        | л              | 75   |
| Автономность  |                        | Ч              | 10   |
| Гидравлическое плечо-манипулятор со сме<br>(максимальная грузоподъемность 150 кг) | енной головкой-держате | елем балок     |      |
| Гидравлические толкатели с независимым  | и регулируемыми позиц  | ционерами      |      |
| Система захвата с электромагнитом   |                        |                |      |
| Macca   |                        | КГ             | 2500 |
| Общие размеры   | длина 2350 мм          | ширина 1900 мм | 1    |
| Макс. допустимая нагрузка   |                        | КГ             | 2000 |

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в указанные технические характеристики без объявления.