

САМОХОДНЫЙ ГУСЕНИЧНЫЙ ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КОПРОВЫЙ МОЛОТ "ORTECO" 300 SMART - 600 SMART - 800 SMART



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модели	300 SMART	600 SMART	800 SMART
Гидравлический молот:			
Сила удара, Дж	360	600	820
Число ударов в минуту	650/950	650/900	600/900
Рабочее давление, МПа	15	15	15
Ударный боёк с профилями на заказ	*	*	*
Комплект для обеспечения наклона мачты	*	*	*
Экстрактор для выдёргивания забитых стоек	*	*	*
Возможность установки колонкового бура	*	*	*
Гусеничное шасси:			
Дизельный двигатель Hatz, модель	1D81C	2L41C	2L41C
Электрический стартер	12 В	12 В	12 В
Уровень шума, дБА	65	78	78
Мощность двигателя, л.с./кВт	13/10 при 3000 мин ⁻¹	33/24 при 3000 мин ⁻¹	33/24 при 3000 мин ⁻¹
Поток масла, л/мин	48	78	78
Емкость маслобака, л	100	100	100
Емкость бака для топлива, л	50	50	50
Общая масса, кг	2750	2800	2900

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в указанные технические характеристики без объявления.